






Vetester12 kosteusvalvontalaitteen mallit

tilauskoodi	malli/ asennus	syöttö	ulostulo	käy	häl	
	Perusmalli					
Vts-706205	vapaasti jako- tai kojerasiaan	12Vdc	☐			
Vts-706206	vapaasti jako- tai kojerasiaan	24Vac, dc	☐			
Vts-706276	vapaasti jako- tai kojerasiaan	24Vac, dc	Ⓢ			

	Kiinnityskorvamalli					
Vts-706280	pinta-asennus	12Vdc	☐			
Vts-706285	pinta-asennus	24Vac, dc	☐			
Vts-706286	pinta-asennus	24Vac, dc	☐	●	●	
Vts-706287	pinta-asennus	24Vac, dc	Ⓢ			

	Din-kiskomalli					
Vts-706242	35mm din-kiskoon	12Vdc	☐			
Vts-706250	35mm din-kiskoon	24Vac, dc	Ⓢ			
Vts-706260	35mm din-kiskoon	24Vac, dc	☐			

	Kalustemalli					
Vts-706272	kaluste, uppokojerasiaan	12Vdc	☐		●	
Vts-706278	kaluste, uppokojerasiaan	24Vac, dc	Ⓢ		●	
Vts-706208	kaluste, uppokojerasiaan	24Vac, dc	☐		●	
Vts-706279	kaluste, uppokojerasiaan	12Vdc	☐	●	●	
Vts-706270	kaluste, uppokojerasiaan	24Vac, dc	Ⓢ	●	●	
Vts-706210	kaluste, uppokojerasiaan	24Vac, dc	☐	●	●	

	Pintamalli					 
Vts-706212	pinta-asennuskotelo	12Vdc	☐			
Vts-706213	pinta-asennuskotelo	24Vac, dc	☐			
Vts-706292	pinta-asennuskotelo	12Vdc	☐		●	
Vts-706275	pinta-asennuskotelo	24Vac, dc	Ⓢ		●	
Vts-706215	pinta-asennuskotelo	24Vac, dc	☐		●	
Vts-706290	pinta-asennuskotelo	12Vdc	☐	●	●	
Vts-706231	pinta-asennuskotelo	24Vac, dc	☐	●	●	
Vts-706282	pinta-asennuskotelo	24Vac, dc	Ⓢ	●	●	

Rele vaihtokoskettimella 0,5A ☐
Jänniteulostulo 0...10Vdc Ⓢ

Käyntimerkkivalo ●
Hälytysmerkkivalo ●